

# FAX-2840

## Kompaktes Laserfax für den Arbeitsplatz



### Fax

Fax Modem  
Automatische Wahlwiederholung  
Telefon-Index

Lautsprecher- / Klingellautstärke  
Fax/Tel-Schaltung  
Kontrast  
Enhanced Remote Activate  
Zeitversetztes Senden  
Faxabruf  
Sendevorbereitung

Sendespeicher  
Empfangsspeicher  
Dual Access  
Rundsenden  
Stapelübertragung

Automatische Verkleinerung

ECM-Fehlerkorrektur

Fax-Weiterleitung  
Fernzugriff  
Fernabfrage  
Graustufen

33.600 bps (Super G3)

Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt

Eine alphabetisch sortierte Liste der als Zielwahl, Kurzwahl oder Rundsendegruppe gespeicherten Rufnummern und Namen

3 Stufen und aus

Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt

Auto / hell / dunkel

Wenn ein Faxanruf auf einem Telefon angenommen wurde, kann dieser an das Fax weitergeleitet werden

Bis zu 50 Sendeaufträge

Geschützter Faxabruf

Reduziert die Übertragungszeit, indem das Dokument vor dem Senden eingelesen und gespeichert wird.

ca. 2,5 Sekunden/ Seite (A4)

Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen

Zum Versenden eines Faxes an bis zu 272 verschiedene Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)

Speichert Dokumente, die zur selben Zeit an denselben Empfänger gesendet werden sollen, und sendet sie zusammen in einem Übertragungsvorgang

Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297 mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument automatisch so, dass es auf eine A4-Seite passt.

Wenn das Fax Übertragungsfehler während einer Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften Seiten noch einmal (dazu muss das Empfängergerät ebenfalls über diese Funktion verfügen)

Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer

Ja

Ermöglicht den Empfang von Faxnachrichten über ein anderes Tonwahl-Gerät

256

### Kopierer

Auflösung  
Mehrfachkopien  
Zoom  
N auf 1 Kopien  
Graustufen  
Display

300 x 600 dpi

Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert

Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten

Ja

256

zweizeiliges LCD-Display

### Adressbuch

Kurzwahl  
Zielwahl  
Rundsendegruppen

200 Speicherplätze

22 Speicherplätze (11 x 2)

Bis zu 8 Gruppen

### Papiermanagement

#### Papierzufuhr<sup>2</sup>

Standardkassette:

250 Blatt

Einzelblatteinzug:

1 Blatt

ADF:

30 Blatt

#### Papierablage<sup>2</sup>

Face Down:

100 Blatt

Face Up (Gerader Papierweg):

1 Blatt

## Druckmedien

### Medienarten und -grammaturen

Standardkassette: Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Einzelblatteinzug: Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge und Etiketten (60 - 163g/m<sup>2</sup>)  
 ADF: Normalpapier, Recyclingpapier (64 - 90 g/m<sup>2</sup>)

### Medienformate

Standardkassette: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Lange Kante), B6(ISO), A6, Executive  
 Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 mm bis 216 mm x Länge: 116 mm bis 406,4 mm  
 ADF: Breite: 147,3 mm bis 215,9 mm x Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm

## Verbrauchsmaterial

Toner im Lieferumfang ca. 1.000 Seiten<sup>1</sup>  
 Toner (TN-2210) ca. 1.200 Seiten<sup>1</sup>  
 Jumbo-Toner (TN-2220) ca. 2.600 Seiten<sup>1</sup>  
 Trommel (DR-2200) ca. 12.000 Seiten (eine Seite pro Druckauftrag)

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße, der Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und von der Art der Druckmedien abhängig.

## Maße und Gewichte

|              | Mit Karton         | Ohne Karton (mit Verbrauchsmaterial) |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| Maße (BxHxT) | 476 x 436 x 458 mm | 368 x 311 x 360 mm                   |
| Gewicht      | 12,7 kg            | 8,8 kg                               |

## Leistungsaufnahme / Lautstärke

|                    | Leistungsaufnahme (bei 25°C gemessen) | Schalldruckpegel | Schallleistungspegel |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| Kopieren           | Durchschnittlich 360 W                | Weniger 53 dB    | Weniger 6,18 B       |
| Bereitschaftsmodus | Durchschnittlich 55 W                 | Weniger 30 dB    | Weniger 4,25 B       |
| Tiefschlafmodus    | Durchschnittlich 1,5 W                | Nicht hörbar     | Nicht hörbar         |

## Ökologie

TEC Wert 0,8 kWh / Woche  
 Energy Star Ja  
 Blauer Engel Ja

## Lieferumfang

Tonerkassette für ca. 1.000 Seiten<sup>1</sup>  
 Trommeleinheit für ca. 12.000 Seiten  
 Netzkabel  
 TAE-N Kabel  
 Benutzerhandbuch

<sup>1</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

<sup>2</sup> mit 80g/m<sup>2</sup> Papier

