

Das kompakte Multifunktionssystem

Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen – der kompakte und zuverlässige FS-1325MFP ist die perfekte Wahl für das Home-Office oder das kleine Büro. Über die eingebaute Netzwerkschnittstelle kann er auch von mehreren Personen als sparsamer Drucker genutzt werden. Die innovative ECOSYS-Technologie sorgt für geringe Verbrauchskosten. Bildtrommel und Entwicklereinheit verbleiben über 100.000 gedruckte Seiten im System. Es muss nur der Toner gewechselt werden. Das senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.



FS-1325MFP



 KYOCERA

A4-SW-Multifunktionssystem

Bis zu 25 Seiten pro Minute

1 + 250 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera, Laser (SW)
Bedienfeldanzeige: 2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet
Geschwindigkeit (Drucken/Kopieren):
 bis zu 25 Seiten A4 pro Minute, simplex (einseitig),
 bis zu 15 Seiten A4 pro Minute duplex (beidseitig), nur Drucken
Druckvolumen¹: max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für
 eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu
 15.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Scanvolumen¹: max. 500 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine
 Laufzeit von 36 Monaten
Aufwärmzeit: ca. 28 Sekunden (nach dem Einschalten)
CPU: ARM 926EJ 390 MHz
Speicher: 64 MB
Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX)
Abmessungen (H × B × T):
 ohne Verpackung: 362 mm × 390 mm × 361 mm
 mit Verpackung: 456 mm × 470 mm × 459 mm
Gewicht:
 ohne Verpackung: ca. 10,1 kg
 mit Verpackung: ca. 13,5 kg
Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
Ruhemodus: 4 W
 Bereit: 8 W
 Drucken/Kopieren: 355 W/345 W
Geräuschemission² (gem. ISO 7779):
 Drucken: 49,3 dB(A)_{L_{pa}}
 Leiser Druck: 48,7 dB(A)_{L_{pa}} (reduzierte Druckgeschwindigkeit)
Betriebsumgebung:
 Temperatur: 10 – 32,5 °C
 Luftfeuchtigkeit: 15 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit
 Einsatzhöhe: ≤ 3.500 m über NN
 Lichtintensität: ≤ 1.500 lx
Lieferumfang: Multifunktionssystem, Toner für 1.000 Seiten,
 Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, DVD (Treiber, Software und
 Anwenderhandbuch), Stromkabel, Faxkabel

PAPIERVERARBEITUNG

Originaleinzug: max. 40 Originale, 60 – 105 g/m², A6, A5, A4,
 benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
Papierzufuhr:
 Universalzufuhr: max. 1 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4,
 benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
 Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4,
 benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m², A4
Papierablage: max. 100 Blatt (face-down)

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1.200 dpi Druckqualität (1.800 × 600 dpi)
1. Seite nach: 7,5 Sekunden
Druckersprache: Host based (GDI)
Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches
 Sortieren, manuelle Duplex-Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Funktion,
 Ausweiskopie, drei Programmtasten zur Speicherung häufig
 genutzter Funktionen/Einstellungen, Tonersparmodus

KOPIERFUNKTION

Auflösung: max. 600 × 600 dpi
1. Kopie nach: ca. 11 Sekunden
Kopiervorbereitung: 1 – 99 Kopien
Zoombereich: 25 – 400 % in 1%-Schritten
Feste Zoomfaktoren: 4 Verkleinerungen, 4 Vergrößerungen
Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches
 Sortieren, manuelle Duplex-Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Funktion,
 Ausweiskopie, drei Programmtasten zur Speicherung häufig
 genutzter Funktionen/Einstellungen, Tonersparmodus

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit:
 max. 18 Bilder pro Minute in SW (300 dpi),
 max. 6 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi)
Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Funktionen: nur über USB-Schnittstelle: Scan to PC (SMB), Scan
 to E-Mail (über Kyocera Client Tool), TWAIN, WIA Scan
Dateitypen: PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG
Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

FAXFUNKTION

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Adressbuch: 100 Einträge
Speicherempfang: 150 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)
Funktionalität: Speicherempfang, Duplex-Empfang, Fax-Weiterlei-
 tung an anderes Fax, drei Zielwahlkosten, PC-Fax (nur Senden)

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-1125: Toner-Kit für 2.100 Seiten

GARANTIE

Deutschland: 3 Jahre Garantie „Austausch – Vor Ort“³
 Österreich: 2 Jahre Garantie „Bring in“³

¹ Das Multifunktionssystem ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen. Die maximalen Volumina beziehen sich auf die Nutzung der Druck- bzw. der Scan-Einheit und beinhalten deren Verwendung für die Funktionen Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen. Hinweis: Eine kopierte Seite entspricht in diesem Zusammenhang beispielsweise einer gescannten und einer gedruckten Seite.

² Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)

³ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de

- Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
- Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
- Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.
- Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der auf ISO/IEC 19752. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrücke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.
- Ist der Tonerbehälter leer, können die Scan- und die Faxfunktion nicht genutzt werden.
- Das System ist nicht für den Randlosdruck geeignet.
- Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät finden Sie im Anwenderhandbuch des Multifunktionssystems.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.



www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

Kyocera Document Solutions Partner



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.